GeForce RTX® 4080 Gallardo

2205 / 2505 MHz

9728 CUDA

16 GB GDDR6X

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NVIDIA GEFORCE RTX

芯片	
产品名称	Manli GeForce RTX® 4080 Gallardo
产品型号	M-NRTX4080G/6RMHPPP-M3535
NVIDIA CUDA Core 核心数	9728

频率	
基础频率	2205 MHz
加速频率	2505 MHz

显存规格	
标准显存配置	16GB GDDR6X
显存频率	11200 MHz
显存位宽	256 bit
峰值显存带宽	最高 716.8 GB/s
显存速度	22.4 Gbps

显示/接口	
最高数字分辨率	7680 × 4320
标准显示器接口	HDMI + 3 × DP
PCIe	PCI Express 4.0
支持 NVIDIA NVLink™	不支持

冷却器/PCB/尺寸	
显卡功耗	320W
插槽宽度	3.5-Slot
显卡尺寸 (含风扇)	351 x 145 x 63mm
显卡尺寸 (仅PCB)	232 x 134 x 1.6mm
最高GPU温度	90℃
冷却器设计	三风扇
辅助供电接口	PCIe 第5代 16-pin

包装	
彩盒尺寸	439.5 x 229 x 112mm

系统需求

> 主板必须符合PCI Express® 规范
> 连接网络和至少2GB可用硬盘空间以安装驱动程序
> 主机必须要有 3.5-slot 显卡空间
> 需要三个PCIe 8针电源连接器
> 建议电源750W或以上
> 建议物理内存32GB 或以上
> 支持Microsoft® Windows® 11/10 64-bit 或 Linux 64-bit

关键特性

> Dedicated Ray Tracing Cores
> Dedicated Tensor Cores
> NVIDIA DLSS 3
> Game Ready and NVIDIA Studio Drivers
> NVIDIA® GeForce Experience™
> NVIDIA Broadcast
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> PCI Expresse® Gen 4
> Vulkan RT APIs, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6
> HDCP 2.3
> DP 1.4a,借助 DSC 技术，最高可支持4K 240Hz 或 8K 60Hz
> HDMI 2.1a: 借助 DSC 技术，最高可支持4K 240Hz 或 8K 60Hz
> 7色循环RGB呼吸灯
> 用户可以根据喜好打开/关闭Led灯
> 闲置状态下的风扇停止功能，以减少噪音和节约能源

彩盒内附件

> 16PIN 转 3x8PIN 辅助供电转接线
> 显卡支撑杆

*所有产品图片及规格如有更改，恕不另行通知。

www.manli.com