Stellar GeForce RTX™ 5080 OC



1801 AI TOPS	2295 MHz ~ 2640 MHz	16 GB GDDR7	多种 ARGB 灯光模式

芯片

产品名称	Manli Stellar GeForce RTX 5080 OC
产品型号	M-N508SO/D716G-M3629
CUDA 核心	10752

频率

基础频率	2295 MHz
加速频率	2640 MHz

图形处理器

Shader Cores	Blackwell
Tensor Cores (AI)	第5代 / 1801 AI TOPS
RT Cores	第4代 / 171 TFLOPS
DLSS	DLSS 4

显存规格

显存配置	16GB GDDR7
显存有效频率	15000 MHz
显存位宽	256 bit
峰值显存带宽	最高 960 GB/s
显存速度	30.0 Gbps

显示/接口

最高数字分辨率	7680 x 4320
显示接口	HDMI + 3 x DP
Pcie接口	PCI Express 5.0

冷却器/尺寸

总功耗	360W
槽位	3.5-Slot
显卡尺寸（含支架）	371 x 161 x 70mm
显卡尺寸（不含支架）	360 x 147 x 70mm
GPU最高温度	88 °C
散热设计	VC 三风扇
辅助供电接口	1 x PCIe Gen5 16-pin

包装

外盒尺寸	447 x 256 x 112mm
产品净重	2.22Kg

系统要求

> 主板必须符合PCI Express® 规格
> 连接网络和至少2GB的硬盘可用空间以安装驱动程序
> 主机必须要有4 Slot显卡空间
> 推荐符合 PCIe CEM 5.1 的电源
> 建议电源850W或以上
> 建议物理内存32GB或以上
> Microsoft® Windows® 11 64-bit 或 Linux 64-bit

主要特性

> Dedicated Ray Tracing Cores
> Dedicated Tensor Cores
> NVIDIA DLSS
> Game Ready and NVIDIA Studio Drivers
> NVIDIA® App
> NVIDIA Broadcast
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> PCI Expresse® Gen 5
> Microsoft DirectX® 12 Ultimate
> Vulkan 1.4, OpenGL 4.6
> HDCP 2.3
> DP 2.1b 支持UHBR20，借助DSC技术，最高可支持4K 480Hz或8K 165Hz
> HDMI 2.1b 借助 DSC 技术支持，最高可支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz
> Windows 11 Dynamic Lighting主板灯光同步
> 待机状态下风扇停转功能，以减少噪音和节能能源

附件

> 灯光转接线
> 显卡手册
> 16pin转3*8PIN电源转接线
> 显卡支撑杆

*所有产品图片及规格如有更改，恕不另行通知。