# 黑星际 GeForce RTX™ 5060 Ti OC

| | |
|---|---|
| **759** AI TOPS | |
| **2407 MHz ~ 2632 MHz** | |
| **16GB** GDDR7 | |
| 多种 **ARGB** 灯光模式 | |

## 芯片

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Manli Stellar B GeForce RTX 5060 Ti OC |
| 产品型号 | M-N506TISO/D716G-M3656 |
| CUDA 核心 | 4608 |

## 频率

| | |
|---|---|
| 基础频率 | 2407 MHz |
| 加速频率 | 2632 MHz |

## 图形处理器

| | |
|---|---|
| Shader Cores | Blackwell |
| Tensor Cores (AI) | 5th Gen / 759 AI TOPS |
| RT Cores | 4th Gen / 72 TFLOPS |
| DLSS | DLSS 4 |

## 显存规格

| | |
|---|---|
| 显存配置 | 16GB GDDR7 |
| 显存频率 | 14000 MHz |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 峰值显存带宽 | Up to 448 GB/s |
| 显存速度 | 28.0 Gbps |

## 显示/接口

| | |
|---|---|
| 最高数字分辨率 | 7680 x 4320 |
| 显示接口 | HDMI + 3 x DP |
| Pcie接口 | PCI Express 5.0 |

## 冷却器/尺寸

| | |
|---|---|
| 总功耗 | 180W |
| 槽位 | 3-Slot |
| 显卡尺寸（含支架） | 326 x 145 x 53mm |
| 显卡尺寸（不含支架） | 315 x 127 x 53mm |
| GPU最高温度 | 87 °C |
| 散热设计 | Heatsink with Triple Cooler |
| 辅助供电接口 | one 8 pin |

## 包装

| | |
|---|---|
| 外盒尺寸 | 405 x 240 x 112mm |
| 产品净重 | 1.13 kg |

## 系统要求

> 主板必须符合PCI Express® 规格
> 连接网络和至少2GB的硬盘可用空间以安装驱动程序
> 主机必须要有 3 Slot显卡空间
> 推荐符合 PCIe CEM 5.1 的电源
> 建议电源600W或以上
> 建议物理内存32GB或以上
> Microsoft® Windows® 11 64-bit 或 Linux 64-bit

## 主要特性

> Dedicated Ray Tracing Cores
> Dedicated Tensor Cores
> NVIDIA DLSS
> Game Ready and NVIDIA Studio Drivers
> NVIDIA® App
> NVIDIA Broadcast
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> PCI Expresse® Gen 5
> Microsoft DirectX® 12 Ultimate
> Vulkan 1.4, OpenGL 4.6
> HDCP 2.3
> DP 2.1b 支持UHBR20，借助DSC技术，最高可支持4K 480Hz 或 8K 165Hz
> HDMI 2.1b 借助 DSC 技术支持，最高可支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz
> Windows 11 Dynamic Lighting主板灯光同步
> 待机状态下风扇停转功能，以减少噪音和节能能源

## 附件

> 灯光同步线
> 显卡手册
> 显卡支撑杆

*所有产品图片及规格如有更改，恕不另行通知。

www.manli.com